高精度
デジタル温度計
シングルおよびデュアル入力モデル

HH-20Aシリーズ

ポイントなし

ホルスター同梱。

- 各ユニットはNIST-トレーサビリティを説明している証明書が付属しています(ポイントなし)
- 表示の保持機能を持つシングルおよびデュアル入力モデル
- デュアル入力モデルは、傾向、最小/最大、差動測定機能を備えています
- HH-21AおよびHH-23AはJ、KおよびTの入力が可能
- HH-22AはJおよびKの入力が可能
- 全範囲で°Fおよび°Cの0.1分解能
- 0.1%の高精度読み取り
- ユーザープログラミングの自己診断と保持
- RoHSコンプライアント
- オプションの電源

HH20-HBホルスター(std) は、振動保護と便利なベルトクリップを強化します。予備のホルスター(HH20-HB)。

HH-22AデュアルJ/K入力は実寸より小さく表示されています。各ユニットは、2タイプKワイヤー熱電対、積分傾斜スタンド、リストストラップ、9V電池、保護ゴムホルスター (HH20-HB)、NIST 証明、取扱説明書が付いています。

HH-20Aシリーズマイクロプロセッサーベースのハンドヘルド温度計は、広範囲の温度読み取り機能を持ち、最先端のイノベーションを備えています。 傾向表示と自己診断による読み取りが簡単なカスタムの5桁LCD読み出しは、すべて標準です。 ケースは落下防止/防沫および防塵で、ベンチ使用またはハンズフリーフィールド測定のために内蔵傾斜スタンド/ハンドルを備えています。

HH-21Aは、J、K、T熱電対タイプを受け入れるシングル入力ユニットです。 フロントパネルから、ユーザーは熱電対タイプ、表示単位 (°C or °F)、表示分解能 (0.1°または1°) を選択できます。 HH-21Aは表示の保持機能もあります。 すべてのHH-20Aシリーズユニットのように、例外的な高精度(読み取り0.1%プラス1°F) を特徴とします。

HH-22AおよびHH-23Aはデュアル入力を受け入れます。HH-23AがJ、KまたはTタイプで作動する間、HH-22AはJ、KまたはK熱電対のどちらかの入力が可能。 モデル両方とも、T1 (入力1)、T2 (入力2)、T1-T2 (差異) を表示したり、T1、T2、T1-T2間でスキャンできます。 HH-22AとHH-23Aの標準機能には、表示の保持、最小および最大ストレージ、傾向の徴候を含みます。 最小および最大機能は、T1、T2、T1-T2の最小および最大値を記録します。 傾向の表示は、表示された入力が増えたり、減ったり、固定された場合に示されます。

HH-20Aをオンにするとき、何を行ったか記録します。熱電対タイプ、分解能、温度単位は揮発性メモリーに保存されます。そのため、開始時に毎回再プログラミングする必要はありません。

仕様

ディスプレイ：5桁LCD；熱電対タイプ°C/°Fユニット向けカスタムインジケーター、保持および電池消耗；HH-22A and HH-23Aは、入力 (T1、T2、T1-T2、スキャン)、上/下傾向矢印、最小/最大データ保管のための追加のインジケーターがあります。

キーパッド：触覚型のフィードバックによる瞬間スイッチ；オン/オフ、熱電対タイプ、ユニット、解像度、保持；HH-22AおよびHH-23Aには、最小/最大を記録、最小/最大を表示、入力タイプ (T1、T2、T1-T2、スキャン) を停止/消去するための追加キーがあります

構成の保持：選択された読み出し、入力タイプ、電源オフの状態で保持されるユニットや分解能

診断：電池消耗、開いた熱電対、無効なキーボード入力、範囲外、内部ハードウェアの障害

精度： 0.1% rdg + 0.6°C (1°F)

反復率：一定の温度で1週間0.2°C

分解能：全範囲で0.1°

温度係数： (0.02% rdg + 0.1°C) 64°F (18°C) 以下および82°F (28°C)以上；18および28°C (64および82°F) 間の精度に含まれます

周囲温度：
0〜50°C (32〜122°F)、0〜90% RH

読み取り定格： 1秒あたり1

最大コモンモード電圧： 接地に対して42Vピーク

電力： 9 Vdc電池、アルカリ (同梱)

電池の寿命： 標準的なアルカリ電池で100時間

寸法： 178 H x 74 W x 28 mm D (7.0 x 2.9 x 1.1")

重量： 284 g (10 オンス)

同梱の付属品： 9 Vdcアルカリ電池、ビーズワイヤータイプKプローブ (各入力向け)、傾斜スタンド/ハンドル、リストストラップ、ゴムホルスター、NIST証明、取扱説明書

HH20SW、マルチプローブスイッチボックスでは、最大6プローブ可能です。下記を注文します。

HH20CALは、その他J、K、T機器校正をチェックするために、ハンドヘルドからポータブル校正器に切り替え可能。

入力範囲

タイプ	°C範囲	°F範囲
J	-210〜760	-346〜1400
K	-200〜1372	-328〜2502
T	-200〜400	-328〜752

すぐにお届けします。

HH20SW すべてのモデル

- **回転セレクター付き6入力**
- **さまざまなハンドヘルドメーターで機能します**
- **シングルおよびデュアル入力温度計の2ポジション出力コネクター**
- **入力タイプJ, K, T使用可能**

仕様

動作環境： 0〜50°C；35°Cに対して90%未満のRH；35〜50°Cまで3%/°CでRH制限を減らします

接続： オス型サブミニチュア熱電対コネクター1個、メス型サブミニチュア熱電対コネクター6個、タイプSMP

寸法： 127 H x 71 W x 38 mm D (5 x 2.8 x 1.5")

重量： 341 g (12 オンス)

ご注文: *価格と詳細についてはjp.mega.com/hh20sw_21a_22a_23a をご覧ください*

型番	説明
HH20SW-(*)	マルチプローブスイッチボックス
SMP-(*)-M	接合オス型コネクター

取扱説明書が付属しています。
** タイプを指定します。 J、KまたはT。*
*注文例： **HH20SW-J**、マルチプローブスイッチボックス、**SMP-J-M**、接合雄型コネクター。*

ご注文： *価格と詳細についてはjp.omega.com/hh-20sw_21a_22a_23aをご覧ください*

型番	入力番号	入力タイプ
HH-21A	1	J/K/T
HH-22A	2	J/K
HH-23A	2	J/K/T

ワイヤータイプKプローブ (各入力向け)、積分傾斜スタンド/ハンドル、リストストラップ、9V電池、ショック耐性ホルスター (HH20-HB)、取扱説明書が付属しています

*注文例： **HH-22A**、タイプJ/K入力付きデジタル温度計、 OMEGACARE℠は、標準の3年間保証から合計5年間の保証に延長します。*

付属品

型番	説明
SC-450L	ソフトキャリーケース
HH20-HB	予備の保護ゴムホルスター
HH22A-AC	110 Vacチャージャー付き9V NiMH電池 HH-21A、HH-22AまたはHH-23A (米国プラグ)
HH20A-U	110 Vac付き汎用9V NiMH電池 HH-21A、HH-22AまたはHH-23A向けチャージャー (米国、英国、ヨーロッパ、オーストラリア向けプラグインクリップ付き)
MN1604	交換アルカリ電池
CAL-3-HH	ポイント付きNISTトレース可能校正
(*)TSS-HH	汎用目的のメータープローブ
HH20CAL	ポータブル校正モジュール
HH20SW-(*)	マルチプローブスイッチボックス

(*) タイプJ、K、またはTを指定します。

このページのモデルのOMEGACARE℠ 保証プログラムは延長可能です。 ご注文の際にカスタマーサービスに詳細をお尋ねください。 OMEGACARE℠は部品、同等の代用品を保証します。